



## DPU - 25 kN

Omkeerbare trilplaten



### lichte en wendbare allrounder

De DPU-modellen met een centrifugale kracht van 25 kN behoren tot de lichte allrounders voor bestratingswerkzaamheden, de tuin- en hovenierswerk alsmede voor onderhoud aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Ze beschikken net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een sterk geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobiliteit op de bouwplaats. Door de compacte constructie en de grote wendbaarheid zijn deze trilplaten ideaal voor de verdichting van greppels, stoepen en andere beperkte ruimtes en voor continu professioneel gebruik. Er zijn verschillende modelvarianten beschikbaar in drie breedtes met veel goed doordachte details:

- Uniek! Geïntegreerd en zeer robuust onderstel: Zelfs heet asfalt en stoepranden zijn geen probleem voor de wielen.
- Extreem duurzaam, ook wanneer ze zwaar worden belast: grondplaat van GJS-700. De beste combinatie van breuk- en slijtvastheid.
- Nauwkeurig werken zonder moe te worden door de hendgreepdemping en geïntegreerde geleiding aan de zijkant.
- Veilig transporteren door automatisch en spelingsvrij vergrendelmechanisme van de dissel.
- Dieselmotor met hoge vermogensreserves. Versie met extra snelle voorloop verkrijgbaar.



## Technische gegevens

	DPU2540H	DPU2550H	DPU2560H	DPU2560H-TS
<b>Bedrijfsgegevens</b>				
Bedrijfsgewicht kg	160	166	171	171
Centrifugale kracht kN	25	25	25	25
Grondplaatgrootte (B x L) mm	400 x 703	500 x 703	600 x 703	600 x 703
Grondplaatdikte mm	10	10	10	10
Hoogte (zonder dissel) mm	736	736	736	736
Werkingsbreedte mm	400	500	600	600
Frequentie Hz	90	90	90	90
Voorloop max. (afhankelijk van de bodem en van omgevingsinvloeden) m/min	21	20	19	23
Vermogen per vierkante meter max. (afhankelijk van de bodem en van omgevingsinvloeden) m <sup>2</sup> /h	504	600	684	828
<b>Motorgegevens</b>				
Motor type	Luchtgekoelde 1-cilinder dieselmotor	Luchtgekoelde 1-cilinder dieselmotor	Luchtgekoelde 1-cilinder dieselmotor	Luchtgekoelde 1-cilinder dieselmotor
Motorfabrikant	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
Motor	1 B 20	1 B 20	1 B 20	1 B 20
Cilinderinhoud cm <sup>3</sup>	243	243	243	243
Motorvermogen max. (DIN ISO 3046) kW	3.5	3.5	3.5	3.5
bij toerental 1/min	3,600	3,600	3,600	3,600
Brandstofverbruik l/h	0.4	0.4	0.4	0.4
Tankinhoud (Brandstof) l	3	3	3	3



	<b>DPU2540H</b>	<b>DPU2550H</b>	<b>DPU2560H</b>	<b>DPU2560H-TS</b>
Krachtoverbrenging	Vanaf aandrijfmotor via autom. Centrifugaalriemaandrijving direct op de onbalans.	Vanaf aandrijfmotor via autom. Centrifugaalriemaandrijving direct op de onbalans.	Vanaf de aandrijvingsmotor via een contrifugaalkoppeling en V-snaar direct op de onbalans.	Vanaf de aandrijvingsmotor via een contrifugaalkoppeling en V-snaar direct op de onbalans.

#### **Attentie**

Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.