



BPU - 37 kN

Omkeerbare trilplaten



de beste verdichting op de kleinste ruimte

De BPU 3750Ats is door zijn snelle voorloopsnelheid ideaal voor bestratingswerkzaamheden, maar ook voor de tuin- en landschapsbouw alsmede voor onderhoudswerkzaamheden aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Hij beschikt net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een sterk geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobiliteit op de bouwplaats. Door de compacte constructie en de grote wendbaarheid is de BPU 3750Ats ideaal voor de verdichting van greppels, stoepen en andere beperkte ruimtes. Een veelvoud aan doordachte details maken hem tot het ideale verdichtingsapparaat voor professioneel en continu gebruik.

- Uniek! Geïntegreerd en zeer robuust onderstel: Zelfs heet asfalt en stoepranden zijn geen probleem voor de wielen.
- Extreem duurzaam, ook wanneer ze zwaar worden belast: grondplaat van GJS-700. De beste combinatie van breuk- en slijtvastheid.
- Nauwkeurig werken zonder moe te worden door de handgreepdemping en geïntegreerde geleiding aan de zijkant.
- Veilig transporteren door automatisch en spelingsvrij vergrendelmechanisme van de dissel.
- Honda-benzinemotor met hoge vermogensreserves.



Technische gegevens

BPU 3750Ats

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgewicht	240 kg
Centrifugale kracht	37 kN
Grondplaatgrootte (B x L)	500 x 703 mm
Grondplaatdikte	10 mm
Hoogte (zonder dissel)	746 mm
Werkingsbreedte (zonder opbouwplaten)	500 mm
Frequentie	90 Hz
Hand-arm trillingen	1.5 m/s ²
Voorloop max. (afhankelijk van de bodem en van omgevingsinvloeden)	25 m/min
Vermogen per vierkante meter max. (afhankelijk van de bodem en van omgevingsinvloeden)	750 m ² /h

Motorgegevens

Motor type	Luchtgekoelde 1-cilinder-viertakt-benzinemotor
Motorfabrikant	Honda
Motor	GX 270
Cilinderinhoud	270 cm ³
Motorvermogen (Bedrijfsvermogen)	2.7 kW
bij toerental	3,800 1/min
Brandstofverbruik	1.1 l/h
Tankinhoud	5.3 l
Type brandstof	Benzine

Attentie

Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.